




„Pracownia internetowa w każdej szkole” (edycja Jesień 2007)



Windows Vista



Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Exchange Server (Poczta i grupy dyskusyjne)

Zadanie 4

Zmiana właściwości bazy danych Exchange Server



Notatka

.....

.....

.....

.....



1

Polecenie 1 – określanie właściwości bazy danych serwera Exchange

1. Wybierz z paska zadań **Start** ⇒ **Wszystkie programy** ⇒ **Microsoft Exchange** ⇒ **System Manager**
2. Rozwiń **Servers**
3. Rozwiń **swój serwer**
4. Rozwiń **First Storage Group**
5. Wskaż **Mailbox Store**
6. Wybierz prawym klawiszem myszy **Mailbox Store**
7. Z menu kontekstowego wybierz opcję **Właściwości**
8. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** wybierz zakładkę **Database**
9. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** w polu **Exchange database** możesz sprawdzić lokalizację bazy danych Exchange trzymającej elementy wykorzystujące format **RTF** dla wiadomości przesyłanych z wykorzystaniem klientów **MAPI**. Przy użyciu przycisku **Browse** można określić nową lokalizację np. w celu stworzenia kopii lub przeniesienia na inny system SBS.
.....
.....
.....
10. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** w polu **Exchange streaming database** możesz sprawdzić lokalizację bazy danych Exchange trzymającej elementy wykorzystujące format **MIME**. Przy użyciu przycisku **Browse** można określić nową lokalizację np. w celu stworzenia kopii lub przeniesienia na inny system SBS.
.....
.....
.....
11. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** z listy rozwijanej **Maintenance interval**



można wybrać przedział czasowy, w którym kompaktuje i indeksuje bazę danych poczty użytkowników. Można go również określić szczegółowo przy użyciu przycisku **Customize**

-
-
-
12. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** w polu **Time of last full backup** można sprawdzić, kiedy była po raz ostatni wykonana pełna kopia bezpieczeństwa bazy danych

-
-
-
13. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** w polu **Time of last incremental backup** można sprawdzić, kiedy była po raz ostatni wykonana przyrostowa kopia bezpieczeństwa bazy danych

-
-
-
14. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** zaznacz opcję **Do not maunt this store at startup**, jeśli nie chcesz, aby automatycznie zasoby zgromadzone w tej bazie danych nie były podłączane do systemu w czasie jego startu

-
-
-
15. W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** zaznacz opcję **This database can be overwritten by a restore**, jeśli chcesz, aby baza danych została zastąpiona kopią bezpieczeństwa, w czasie jej przywracania.

16. Wybieramy przycisk **OK**
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

